

Conductimètre étanche

Informations indicatives de www.conatex.fr du 03.05.2024/DE1

Référence: 1124026



vers la page produit

454,80 € TTC

Polyvalent et simple d'utilisation

Sonde robuste 3 en 1

Conductimètre étanche pour des mesures de conductivité, TDS et température. Capteur de température intégré à la sonde pour des mesures compensées en température. Design moderne, rendant vos mesures encore plus confortables. Les électrodes spécifiques à connexion Quick-DIN rendent le compteur complètement étanche à l'eau et à la poussière. Le fonctionnement est simple, avec seulement deux boutons, vous pouvez régler rapidement et facilement les paramètres et sélectionner la plage de mesure et les points d'étalonnage souhaités. Un affichage à plusieurs niveaux affiche les données les plus importants en un coup d'œil. L'écran vous indiquera si votre électrode fonctionne correctement ou si son remplacement est nécessaire.

Données techniques:

- Gamme conductivité: 0 à 3999µS/cm
- Gamme TDS: 0 à 2000mg/L (ppm)
- Gamme température: -5,0 à 105,0°C
- Résolution conductivité: 1 µS/cm
- Résolution TDS: 1 mg/L (ppm)
- Résolution température: 0.1°C
- Précision conductivité: ± 2% de la plage de mesure
- Précision TDS: ± 2% de la plage de mesure
- Précision température: ± 0.5 ° C
- Étalonnage de la conductivité: automatique, à point unique (1413 µS/cm ou 1382ppm ou 1500ppm)
- Facteur de conversion TDS: sélectionnable par pas de 0,01, entre 0,45 et 1,00
- Compensation de la conductivité en température: Sélection automatique avec compris entre 0,0 et 2,4% / ° C
- Sonde EC / TDS / température, connecteur Quick-DIN et câble de 1 mètre

CONATEX SARL · Equipement pour l'Enseignement Scientifique et Technique

Société à responsabilité limitée au capital de 100 000 € · RCS Sarreguemines 809 085 327 · Siret 809 085 327 00025 · APE 4791B

SIEGE EN FRANCE :

7 rue Poincaré · Bât.B · 57200 Sarreguemines
Tél +33 (0)3 68 78 13 56
Fax +33 (0)3 68 78 13 57
info@conatex.fr · www.conatex.fr

DISTRIBUTION IN BELGIUM:

Rue des Colonies/Koloniënstraat 56 · 1000 Brussels
Phone+32 (0)2 881 04 56
Fax +32 (0)2 588 06 27
info@conatex.be · www.conatex.be

Conductimètre étanche

Informations indicatives de www.conatex.fr du 03.05.2024/DE1

Référence: 1124026

- Arrêt automatique: désactivé ou après 8 min ou après 60 min
- Conditions ambiantes: 0 à 50 ° C, rel. Humidité maxi 100%
- Type de batterie: 1.5V AAA (3). Durée de vie de la batterie: environ 1400 heures d'utilisation continue

Dimensions:

154 x 63 x 30 mm

Masse:

205 g

Contenu:

Livré avec sonde Quick-DIN avec câble d'un mètre, des solutions d'étalonnage de kit de démarrage, des piles, un manuel d'utilisation et un certificat de qualité dans une mallette de transport solide.

CONATEX SARL · Equipement pour l'Enseignement Scientifique et Technique

Société à responsabilité limitée au capital de 100 000 € · RCS Sarreguemines 809 085 327 · Siret 809 085 327 00025 · APE 4791B

SIEGE EN FRANCE :

7 rue Poincaré · Bât.B · 57200 Sarreguemines

Tél +33 (0)3 68 78 13 56

Fax +33 (0)3 68 78 13 57

info@conatex.fr · www.conatex.fr

DISTRIBUTION IN BELGIUM:

Rue des Colonies/Koloniënstraat 56 · 1000 Brussels

Phone+32 (0)2 881 04 56

Fax +32 (0)2 588 06 27

info@conatex.be · www.conatex.be