



## Alimentation variable courant fort 1-32V 20A DC

Informations indicatives de www.conatex.fr du 14.05.2024/DE1

Référence: 1144005





vers la page produit

352,80 € TTC

Grande efficacité, poids minimal et fiabilité maximale.

Protection contre les surchages, alarme en cas de température excessive, protection contre la surtension, grande stabilité, refroidissement par ventilateur, affichage du courant et de la tension sur afficheur LED 15 mm.

## Données techniques:

Tension de sortie variable en continu de 1 à 32V intensité 20A DC (5A sur les douilles de la face avant, 20A sur les prises de la face arrière) en fonctionnement continu, ondulation résiduelle 5 mV, rendement > 87,0%. Branchements sur douilles de sécurité 4 mm, tension de fonctionnement: 230 V AC.

Dimensions:

200 x 90 x 255 mm (L x H x P)

Masse:

2,6 kg

Contenu:

Alimentation, cordon secteur, consignes d'utilisation

CONATEX SARL · Equipement pour l'Enseignement Scientifique et Technique

Société à responsabilité limitée au capital de 100 000 € · RCS Sarreguemines 809 085 327 · Siret 809 085 327 00025 · APE 4791B

SIEGE EN FRANCE :

7 rue Poincaré · Bât.B · 57200 Sarreguemines Tél +33 (0)3 68 78 13 56 Fax +33 (0)3 68 78 13 57 info@conatex.fr · www.conatex.fr **DISTRIBUTION IN BELGIUM:** 

Rue des Colonies/Koloniënstraat 56 · 1000 Brussels Phone+32 (0)2 881 04 56 Fax +32 (0)2 588 06 27 info@conatex.be · www.conatex.be

