Alimentation courant fort 1-32V/30A DC

Informations indicatives de www.conatex.fr du 03.05.2025/DE1
Référence: 1144006

vers la page produit

580,80 € TTC

Grande efficacité, poids minimal et fiabilité maximale.
Protection contre les surchages, alarme en cas de température excessive, protection contre la surtension, grande stabilité, refroidissement par ventilateur, affichage du courant et de la tension sur afficheur LED 15 mm.

Données techniques:
Tension de sortie variable en continu de 1 à 32V intensité 30A DC (5A sur les douilles de la face avant, 30A sur les prises en face arrière), ondulation résiduelle 5 mV, rendement > 86,0%. Branchements sur douilles de sécurité de 4 mm. Tension de fonctionnement: 230V AC.

Dimensions:
200 x 90 x 315 mm (L x H x P)

Masse:
3,2 kg

Contenu:
Alimentation,cordon secteur,consignes d'utilisation.

CONATEX SARL · Equipement pour l'Enseignement Scientifique et Technique
Société à responsabilité limitée au capital de 100 000 € · RCS Sarreguemines 809 085 327 · Siret 809 085 327 00025 · APE 4791B

SIEGE EN FRANCE :
7 rue Poincaré · Bât.B · 57200 Sarreguemines
Tél +33 (0)3 68 78 13 56
Fax +33 (0)3 68 78 13 57
info@conatex.fr · www.conatex.fr

DISTRIBUTION IN BELGIUM:
Rue des Colonies/Koloniënstraat 56 · 1000 Brussels
Phone +32 (0)2 881 04 56
Fax +32 (0)2 588 06 27
info@conatex.be · www.conatex.be