Tout pour les Sciences

CONATEX MATERIEL SCIENTIFIQUE

Oscilloscope USB 2x25MHz

Informations indicatives de www.conatex.fr du 02.05.2025/DE1
Référence: 1144018

vers la page produit

260,40 € TTC

Oscilloscope USB 2 voies nouvelle génération. Parfait pour des utilisations nomades sur ordinateur portable ou pour toutes applications où un oscilloscope peu encombrant, léger et puissant est nécessaire. L'accès aux données peut se faire avec un ordinateur, en temps réel grâce à l'interface USB isolée. Livré avec logiciel puissant pour l'acquisition et le contrôle des données. 20 modes de mesures automatiques sont disponibles ainsi que des fonctions mathématiques (+, -, *, /, inverses), FFT et mode XY.

Système prérequis:
PC avec Windows XP/Vista/7/8

Données techniques:
Bande passante: 25 MHz
Mode de mesure: normal, détection de crête, valeur moyenne
Fréquence d'échantillonnage par canal: 100 Mé/s
Couplage d'entrée: CA, CC, Terre
Impédance d'entrée: 1 MOhm ±2% / 10 pF ±5 pF
Tension d'entrée maximale: 400 V CC ou CAss/pp
Sensibilité verticale: 2 mV à 50 V/Div.
Temps de montée: < 14 ns
Précision CC: ±3%
Echelle horizontale: 5 ns/Div. à 100 s/Div.
Type de déclenchement: Alterné/Front/Vidéo/Impulsion/Pente
Mode de déclenchement: Simple, Normal, Auto
Capacité mémoire: 5000 valeurs
Tension d'alimentation: 5 V CC par câble USB

Oscilloscope USB 2x25MHz

Informations indicatives de www.conatex.fr du 02.05.2025/DE1
Référence: 1144018

Dimensions:
170 x 120 x 18 mm (L x l x H)

Masse:
260 g

Contenu:
Oscilloscope USB, 2 sondes (1:1 et 10:1), câble USB, cordon secteur, mode d'emploi, CD avec logiciels