

Testeur pH/rédox/°C étanche

Informations indicatives de www.conatex.fr du 16.05.2024/DE1

Référence: 1203023



vers la page produit

274,80 € TTC

Affichage simultané du pH ou rédox et de la température

Mesure simultanément le pH, le potentiel rédox et la température. Logé dans un boîtier compact et parfaitement étanche, il allie confort d'utilisation et sécurité de mesure. A l'allumage, l'instrument effectue un autotest indiquant en % le niveau de charge des piles, évitant ainsi toute erreur de mesure liée à une alimentation trop faible. Un indicateur de stabilité signalera à l'utilisateur que la mesure est stationnaire et apte à la lecture.

Extinction automatique

Etalonnage simple et rapide au clavier, sans tournevis ni réglage potentiométrique.

Exactitude ± 2 mV et $\pm 0,05$ pH

Etalonnage en 2 points avec reconnaissance automatique des tampons (2 séries de tampons mémorisées)

Compensation automatique de la température

Longévité de l'électrode pH avec jonction tissu renouvelable jusqu'à 20 fois

Electrode pH remplaçable

Boîtier étanche et robuste, en cas de chute accidentelle, il flotte à la surface de l'eau et se récupère facilement

Données techniques:

- Gamme pH -2,00 à 16,00 pH
- Gamme Rédox ± 1000 mV
- Gamme Température -5,0 à 60,0 °C
- Résolution pH 0,01 pH
- Résolution Rédox 1 mV
- Résolution Température 0,1 °C
- Exactitude pH $\pm 0,05$ pH
- Exactitude Rédox ± 2 mV

CONATEX SARL · Equipement pour l'Enseignement Scientifique et Technique

Société à responsabilité limitée au capital de 100 000 € · RCS Sarreguemines 809 085 327 · Siret 809 085 327 00025 · APE 4791B

SIEGE EN FRANCE :

7 rue Poincaré · Bât.B · 57200 Sarreguemines
Tél +33 (0)3 68 78 13 56
Fax +33 (0)3 68 78 13 57
info@conatex.fr · www.conatex.fr

DISTRIBUTION IN BELGIUM:

Rue des Colonies/Koloniënstraat 56 · 1000 Brussels
Phone+32 (0)2 881 04 56
Fax +32 (0)2 588 06 27
info@conatex.be · www.conatex.be

Testeur pH/rédox/°C étanche

Informations indicatives de www.conatex.fr du 16.05.2024/DE1

Référence: 1203023

- Exactitude Température $\pm 0,5$ °C
- Etalonnage pH Automatique, en 1 ou 2 points avec 2 séries de tampons mémorisées (pH 4,01, 7,01, 10,01 ou pH 4,01, 6,86, 9,18)
- Rédox étalonné d'usine
- Compensation de température Automatique pour pH
- Piles, durée de vie: 4 piles bouton 1,5V, environ 250 heures d'utilisation continu, auto-extinction après 8 minutes de non-utilisation

Dimensions:

163 x 40 x 26 mm (H x L x P)

Masse:

100 g

Contenu:

Livré avec un outil pour le remplacement de la sonde et les piles.

CONATEX SARL · Equipement pour l'Enseignement Scientifique et Technique

Société à responsabilité limitée au capital de 100 000 € · RCS Sarreguemines 809 085 327 · Siret 809 085 327 00025 · APE 4791B

SIEGE EN FRANCE :

7 rue Poincaré · Bât.B · 57200 Sarreguemines
Tél +33 (0)3 68 78 13 56
Fax +33 (0)3 68 78 13 57
info@conatex.fr · www.conatex.fr

DISTRIBUTION IN BELGIUM:

Rue des Colonies/Koloniënstraat 56 · 1000 Brussels
Phone+32 (0)2 881 04 56
Fax +32 (0)2 588 06 27
info@conatex.be · www.conatex.be