Multi-paramètre pH/EC/TDS/°C

Informations indicatives de www.conatex.fr du 16.05.2024/DE1
Référence: 1203025

vers la page produit

236,40 € TTC

1 appareil - 4 plages de mesure
Sonde multi-paramètre robuste
Large plage de mesure de la conductivité et du TDS
Compensation automatique de la température pour la conductivité et le TDS
Manipulation facile
Grand écran
Boîtier étanche aux éclaboussures
BEPS (système de prévention des erreurs de batterie)
Excellent rapport qualité/prix !
Mesure le pH, la conductivité, le TDS et la température avec une seule et même sonde et sans étalonnage intermédiaire. Sonde multi-paramètres robuste avec un temps de réponse rapide et un diaphragme résistant à la saleté. Appareil de mesure portable résistant aux éclaboussures facile à utiliser.

Données techniques:
- Gamme de mesure pH: 0,0 à 14,0
- Gamme de mesure CE : 0 à 1990 µS/cm
- Gamme de mesure TDS :0 à 1990 mg/l (ppm)
- Gamme mesure température : 0.0 à 60.0°C
- Résolution pH : 0,1 pH
- Résolution CE : 10µS/cm
- Résolution TDS : 10 mg/l (ppm)
- Résolution température : 1°C
- Précision pH : ±0.1pH

CONATEX SARL · Equipement pour l'Enseignement Scientifique et Technique
Société à responsabilité limitée au capital de 100 000 € · RCS Sarreguemines 809 085 327 · Siret 809 085 327 00025 · APE 4791B

SIEGE EN FRANCE :
7 rue Poincaré · Bât.B · 57200 Sarreguemines
Tél +33 (0)3 68 78 13 56
Fax +33 (0)3 68 78 13 57
info@conatex.fr · www.conatex.fr

DISTRIBUTION IN BELGIUM:
Rue des Colonies/Koloniënstraat 56 · 1000 Brussels
Phone +32 (0)2 881 04 56
Fax +32 (0)2 588 06 27
info@conatex.be · www.conatex.be

Multi-paramètre pH/EC/TDS/°C

Informations indicatives de www.conatex.fr du 16.05.2024/DE1
Référence: 1203025

- Précision EC : ±2% de la plage de mesure
- Précision FT : ±2% de la plage de mesure
- Précision température : ±0.5°C
- Etalonnage (pH/EC/TDS) : Manuel, 1 point, par bouton rotatif
- Compensation de température : Automatique ±2%/°C (EC/TDS)
- Sonde multi-paramètres, DIN, câble de 1 m (incl.)
- Alimentation 1 x 9 V / environ 150 heures de fonctionnement

Dimensions:
145 x 80 x 36 mm (H x L x P)

Masse:
230 g

Contenu:
Livré avec sonde multi-paramètres, solution d'étalonnage pH 7.01 (1 sachet), solution d'étalonnage 1382 mg/L (ppm), Solution d'étalonnage TDS (1 sachet), Solution d'étalonnage de conductivité 1413 µS/cm (1 sachet), solution de nettoyage des électrodes (2 sachets), pile 9V et manuel d'instructions fournis dans une mallette de transport robuste.

CONATEX SARL · Equipement pour l'Enseignement Scientifique et Technique
Société à responsabilité limitée au capital de 100 000 € · RCS Sarreguemines 809 085 327 · Siret 809 085 327 00025 · APE 4791B

SIEGE EN FRANCE :
7 rue Poincaré · Bât.B · 57200 Sarreguemines
Tél +33 (0)3 68 78 13 56
Fax +33 (0)3 68 78 13 57
info@conatex.fr · www.conatex.fr

DISTRIBUTION IN BELGIUM:
Rue des Colonies/Koloniënstraat 56 · 1000 Brussels
Phone +32 (0)2 881 04 56
Fax +32 (0)2 588 06 27
info@conatex.be · www.conatex.be